

Nieuwegein - Bekleding van stalen damwanden t.p.v. brugdam ontsluitingsweg Blokhoeve

Ter plaatse van deze brugdam in de ontsluitingsweg naar de nieuwe wijk werden de twee stalen damwanden door Nautilus bekleed met schanskorven. Nadat wij het gaaspanelen-ontwerp voltooid hadden, werden alle gaaspanelen 'op-maat' gemaakt. Met behulp van draadeinden werden de achter-gaaspanelen aan de damwand bevestigd. Deze solide & flexibele manier van verankeren maakt het mogelijk om alle afwijkingen in het verloop van de damwanden uit te lijnen

en tevens de verstoringen door de gordingen & uitstekende ankerstangen te accommoderen. De schanskorven zijn samengesteld uit gepuntlaste Nautilus' gaaspanelen in 'galfan' gecoat staaldraad, stramien-maat schanskorf-compartimenten (l x h): 1050x600 mm., maaswijdte 75x75 mm. & draaddiam. 4,5 mm., steenvulling 'Burgundy red' breuksteen, gradering 80/200 mm., handgestapeld in alle verticale en horizontale zichtzijden, breedte damwand-bekleding: 30 cm.



Juli 2006, de voltooide damwand-bekleding in schanskorven



April/Mei 2006, werkzaamheden in volle gang



Juli 2006, zicht op de borstwering in schanskorven vanaf de ontsluitingsweg

SK-01-37

Opdrachtgever: BAM Wegen Regio Noord-West BV
Ontwerp & engineering: BAM Wegen Regio Noord-West BV